

Konftel 300IP

IP-konferenstelefon. På riktigt.



Konftel 300IP är perfekt i både molnbaserade och traditionella IP-plattformar. Den har allt du behöver för högklassiga och effektiva distansmöten. Konftels ljudteknik OmniSound® ger kristallklart och naturligt HD-ljud.

Konftel 300IP är mycket uppskattad i företag och organisationer i hela världen. Detta tack vare produktkvaliteten och de praktiska funktionerna tillsammans med den vinnande designen. Som SIP-telefon är den testad och validerad för en lång rad populära IP-plattformar, helt i linje med Konftels strategi.

Konferenstelefonen passar i allt från mindre mötesrum till stora auditorier. Den har möjligheten att koppla in två extra mikrofoner som ökar upptagningsområdet och räcker för upp till 20 personer i ett rum. Komplettera gärna med trådlöst headset om du föreläser. Om du använder PA-boxen för att ansluta till en högtalaranläggning finns det egentligen ingen begränsning för mötesstorleken.

OmniSound®     

- Mötesstorlek: Mer än 20 personer
- SIP
- Inbyggd konferensbrygga för fem parter
- Smidig och skalbar provisionering
- OmniSound® med HD-ljud
- Förberedd för extramikrofoner och PA-anslutning
- Anslut till trådlöst headset
- Inspelning på minneskort
- Två års garanti



DE SMARTA FUNKTIONERNA

Det här är en riktig konferenstelefon. Den inbyggda konferensbryggan hanterar fempartssamtal, vilket minskar behovet av externa bryggtjänster. Med konferensguiden ringar du enkelt upp grupper med ett enda knapptryck. En annan populär funktion i Konftel 300IP är inspelning på SD-minneskort.



ENKELT FÖR ADMINISTRATÖREN

Konftel 300IP kan konfigureras och uppdateras via webbgöransnittet eller via företagets egen provisioneringsserver. Ett annat smidigt alternativ är Konftels webbtjänst Zero Touch Installation. Du kan även ladda ner ny mjukvara och uppdatera telefonen offline.

Specifikationer Konftel 300IP

ALLMÄNT

Produktnamn: Konftel 300IP

Artikelnummer: 910101079

Innehåll: Konftel 300IP, nätverkskabel (900103402).

Produktdokumentation: Snabbguide på danska, engelska, finska, franska, holländska, italienska, norska, polska, ryska, spanska, svenska, turkiska och tyska. Manual på engelska, franska, italienska, tyska, spanska och svenska. Administrators Guide och Quick Installation Guide på engelska.

Garanti: 2 år

Storlek: 240 mm diameter x 77 mm hög.

Vikt: 1 kg.

Färg: Liquorice black.

Stöldskydd: Kensington® security slot.

ANVÄNDARGRÄNSSNITT

Skärm: LCD, 128 x 64 px (5 x 2,5").

Knappats: Alfamerisk 0 - 9, *, lur på, lur av, sekretess, väntläge (hold), volym upp, volym ner, 5 knappar för navigering i menysystemet, linjeval (line mode), konferensguide.

Språkval i meny: Danska, engelska, finska, franska, holländska, italienska, norska, polska, ryska, spanska, svenska, turkiska, tyska.

Telefonbok: Upp till 1000 kontakter per användarprofil. Export/import av kontakter.

Konferensguide: 20 grupper per användarprofil, 4 parter/grupp.

SAMTALSFUNKTIONER

I samtal: Sätta samtal i vänteläge. Samtal väntar. Parkera/plocka upp samtal (om det stöds av växel). Förflyttning av inkommande samtal. Förfrågan. Music on Hold. Dial plan.

Nummerslagning: Telefonnummer och SIP URI. ENUM Support E.164 (om det stöds av växel).

Flerpartssamtal: Lokalt fempartssamtal. Två konfigurerbara SIP-konton.

STRÖMFÖRSÖRJNING

Strömadapter: IEEE 802.3af Power over Ethernet Class III. Transformator 100-240 V AC/13,5 V DC (tillbehör).

ANSLUTNINGAR

SIP: RJ 45, Ethernet 10/100 Base T (IEEE 802.3ab), PoE (IEEE 802.3af, LLDP-MED) (ANSI/TIA-1057), LDAP (RFC1777), DNS SRV (RFC3263).

GODKÄNNANDEN

Säkerhet: EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1 2010 + A12:2011 + A2:2013. IEC 60950-1:2005+A1+A2.

EMC: EN 55022 (2010), EN 55024 (2010).

NÄTVERK OCH KOMMUNIKATION

Nätverksadressering: DHCP och statisk IP NAT.

NAT traversal: STUN, ICE och TURN.

Uppkopplingsprotokoll: SIP 2.0 (RFC 3261 och tillhörande RFCs).

Signallering: UDP, TCP, TLS och SIPS.

Mediaprotokoll: RTP, SRTP.

Säkerhet: 802.1x autentisering med EAP-TLS.

Quality of Service: DiffServ, VLAN (IEEE 802.1p/Q).

Konfigurering och provisionering: Via webbgränssnitt (HTTP/HTTPS) eller Konftel ZTI (Zero Touch Installation). Stöd för autoprovisionering med certifikatshantering.

DTMF tongenerering: RFC 4733/2833, SIP INFO, In-band.

Tidsserver: NTP och SNTP (RFC4330).

Övriga funktioner: Remote syslog, PCAP-log, unikt värddamn.

ANSLUTNING TILL ENHETER

Auxiliary: Modular 4/4 till trådlöst headset eller PA-system.

Extramikrofoner: 2 st modular 4/4.

SPECIFIKATIONER LJUD

Teknik: OmniSound® med stöd för HD-ljud, full duplex, automatisk ekosläckning och brusreduktion.

Mikrofon: Omnidirectional, 360°.

Upptagningsområde: Upp till 12 personer (30 m²), med extramikrofoner upp till 20 personer (70 m²).

Frekvens: 200 - 7000 Hz.

Volym: Max 90 dB SPL 0,5 m.

Equalizer: Tre lägen - mörk, neutral, ljus.

Codecs: G722, G711 A-law, G711 µ-law, G729ab.

FLER FUNKTIONER

Brygning linjeanslutningar: Integrerad konferensbrygga för 5-partssamtal.

Inspelning: Stöd för SD- och SDHC-minneskort.

Uppdatering av mjukvara: TFTP/HTTP/TTPS.

MILJÖ

Temperatur: 5° - 40°C.

Luftfuktighet: 20 - 80% kondensfritt.

VERIFIERAD FÖR:



This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>). This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)

Relaterade produkter och tillbehör



KONFTEL 300IPx

Konftel 300IPx tillsammans med Konftel Unite-appen ger en helt ny enkelhet till konferenssamtal. Den nya generationens IP-konferenstelefon är - The Art of Easiness.

Artikelnummer: 910101084



EXTRAMIKROFONER

1 par. Utökar upptagningsområdet från 30 upp till 70 m². Två längder på kablar medföljer, 1,5 m samt 2,5 meter.

Artikelnummer: 900102113



PA INTERFACE BOX

För anslutning till externt högtalar- och mikrofonssystem (PA-system). Plugg: RCA in/ut. Anslutningskabel 2,5 m.

Artikelnummer: 900102087

ÅTERFÖRSÄLJARYTA

© Konftel AB. I överensstämmelse med vår policy om kontinuerlig produktutveckling, förbehåller vi oss rätten till att ändra produktspecifikationen. Besök www.konftel.com för senaste information.

Konftel är ledande inom produkter för samarbetslösningar. Ända sedan 1988 har vår mission varit att hjälpa människor runt om i världen att genomföra möten, oavsett avstånd. Av erfarenhet vet vi att distanssamarbete är ett effektivt sätt att spara tid och pengar samtidigt som det bidrar till en bättre miljö. Perfekt ljud och kristallklar videobild är avgörande för produktiva möten, det är därför vi alltid har den senaste tekniken i våra samarbetslösningar. Vår ljudteknik OmniSound® är inbyggd i Konftels alla konferensenheter. Produkterna säljs globalt under varumärket Konftel och vårt huvudkontor ligger i Umeå. Läs mer om företaget och produkterna på konftel.com.