

Konftel 300IPx

The art of easiness



Ladda ner
Konftel Unite



Det räcker med ett klick för att starta eller komma in i mötet. Med Konftel 300IPx är det lika enkelt att ringa konferenssamtal som att använda mobilappen Konftel Unite. Den nya generationens IP-konferenstelefon är – The Art of Easiness.

Utöver One Touch Conferencing via appen har Konftel 300IPx allt du behöver för högklassiga och effektiva distansmöten. Vår ljudteknik OmniSound® ger kristallklart och naturligt HD-ljud. Flexibiliteten är anmärkningsvärd. Som IP-konferenstelefon passar Konftel 300IPx i allt från mindre mötesrum till stora auditorier, tack vare möjligheten att koppla in extra mikrofoner, högtalaranläggning och trådlöst headset. Den har USB och är kompatibel med Skype for Business, Cisco, Avaya och andra mötesverktyg.

Konftel 300IPx kan konfigureras och uppdateras via webbgränssnittet eller via företagets egen provisioneringsserver. Ett annat smidigt alternativ är Konftels webbtjänst Zero Touch Installation.

OmniSound®     

- Mötesstorlek: Upp till 20 personer
- SIP
- Hybrid: kombinera mötesapp och telefonsamtal
- Inbyggt stöd för Konftel Unite
- NFC för snabb anslutning till mobilappen Konftel Unite
- Inbyggd konferensbrygga för fem parter
- Förberedd för extramikrofoner och PA-anslutning
- Smidig och skalbar provisionering
- Två års garanti



DU HAR KONTROLLEN

Konftel 300IPx och Konftel Unite är en perfekt kombination. Använd mobilappen för att hantera konferenstelefonen utan ansträngning. Det räcker med ett klick för att starta eller komma in i mötet, vi kallar det One Touch Conferencing. Ring kontakter och grupper från din personliga kontaktbok och kontrollera telefonens funktioner under mötet. Konftel Unite hämtas från App Store eller Google Play.



PERFEKT FÖR COLLABORATION

USB-anslutningen gör Konftel 300IPx redo för alla de appar och tjänster vi använder för att kommunicera och samarbeta via datorer. Som Skype, Microsoft Teams, Cisco, Webex, Avaya Equinox, Unify Circuit och Google Hangouts. Kompromissa inte med ljudkvaliteten när teamsamarbetet går "live" in i ett webbmöte.

Specifikationer Konftel 300IPx

ALLMÄNT

Produktnamn: Konftel 300IPx

Artikelnr: 910101084

Innehåll: Konftel 300IPx, nätverkskabel (900103402), USB-kabel (900103388), anslutningskabel el (900103401) samt AC-adapter (900102125)

Produktdokumentation: Manual på engelska och svenska. Administrators Guide och Quick Installation Guide på engelska.

Garanti: 2 år

Storlek: 240 mm diameter x 77 mm hög

Vikt: 1 kg

Färg: Liquorice black

Stölskydd: Kensington® security slot

ANVÄNDARGRÄNSSNITT

Display: Bakgrundsbelyst grafisk LCD, 128 x 64 px

Knappsats: Alfanumerisk 0 – 9, *, #, på, av, sekretess, vänteläge (hold), volym upp, volym ner samt fem knappar för navigering i menysystemet, linjeval, konferensguide, återuppringning

Språkval meny: danska, engelska, finska, franska, holländska, italienska, norska, polska, ryska, spanska, svenska, turkiska samt tyska

Telefonbok: LDAP. Upp till 1000 kontakter per användarprofil. Export/import av kontakter. Samtalslista. Fyra lösenordsskyddade användarprofiler

Möteshantering: Stöd för Konftel Unite, som hämtas från App Store eller Google Play

Konferensguide: 20 grupper per användarprofil, 4 parter/grupp

SAMTALSFUNKTIONER

I samtal: Sätta samtal i vänteläge. Samtal väntar. Parkera/plocka upp samtal i växel*. Förflyttning av inkommande samtal. Förfrågan. Music on Hold. Dial plan.

Nummerslagning: Telefonnummer och SIP URI. ENUM Support E.164*

Flerpartssamtal: Lokalt fempartssamtal. Två konfi-

gurerbara SIP-konton.

* Om det stöds av växel

STRÖMFÖRSÖRJNING

Strömadapter: 100-240 V AC/14 V DC, Power over Ethernet IEEE 802.3af Class III.

ANSLUTNINGAR

USB: 2.0 Mini B.

SIP: Ethernet 10/100 Base T (IEEE 802.3ab), PoE (IEEE 802.3af), LLDP-MED (ANSI/TIA-1057), LDAP (RFC1777), DNS SRV (RFC3263).

Bluetooth®: Low Energy Profiles, GAP och GATT. Endast för kontrollfunktioner, ej för ljudöverföring.

GODKÄNNANDEN

Säkerhet: EN 60950-1:2006 + A1:2009 + A1 2010 + A12:2011 + A2:2013. IEC 60950-1:2005+A1+A2.

EMC: EN 55032 (2012). EN 55024 (2010). EN 301 489-17 V2.2.1.

Radio: EN 300 328 V1.9.1. EN 63211:2008.

NÄTVERK OCH KOMMUNIKATION

Nätverksadressering: DHCP och statisk IP NAT.

NAT traversal: STUN, ICE och TURN.

Uppkopplingsprotokoll: SIP 2.0 (RFC 3261 och tillhörande RFCs).

Signallerings: UDP, TCP, TLS och SIPS.

Mediaprotokoll: RTP, SRTP.

Säkerhet: 802.1x autentisering med EAP-TLS.

Quality of Service: DiffServ, VLAN (IEEE 802.1p/Q).

Konfigurering och provisionering: Via webbgränssnitt (HTTP/HTTPS) eller Konftel ZTI (Zero Touch Installation). Stöd för autoprovisionering med certifikatshantering.

DTMF tongenerering: RFC 4733/2833, SIP INFO, In-band.

Tidsserver: NTP och SNTP (RFC4330).

Övriga funktioner: Remote syslog, PCAP-log, unikt värddamn.

ANSLUTNING TILL ENHETER

Auxiliary: Modular 4/4 till trådlöst headset eller PA-system.

Extramikrofoner: 2 st modular 4/4.

NFC: Stöd i nedladdning av och anslutning till Konftel Unite-appen. NFC Forum Typ 4 och ISO/IEC 14443 Typ A-stöd.

SPECIFIKATIONER LJUD

Teknik: OmniSound® med stöd för HD-ljud, full duplex, automatisk ekosläckning och brusreducering.

Mikrofon: Omni-directional, 360°.

Upptagningsområde: Upp till 12 personer (30 m²), med extramikrofoner upp till 20 personer (70 m²).

Frekvens: 200 - 20000 Hz.

Volym: Max 90 dB SPL 0,5 m.

Equalizer: Tre lägen – mörk, neutral, ljus.

Codecs: G722, G711 A-law, G711 µ-law, G729ab.

FLER FUNKTIONER

Brygning linjeanslutningar: Integrerad konferensbrygga för 5-partssamtal.

Inspelning: Stöd för SD- och SDHC-minneskort.

Uppdatering av mjukvara: TFTP/HTTP/TTPS.

MILJÖ

Temperatur: 5° – 40°C.

Luftfuktighet: 20 – 80% kondensfritt.

VERIFIERAD FÖR



This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>). This product includes cryptographic software written by Eric Young (ey@cryptsoft.com)

Relaterade produkter



EXCEPTIONELLA VIDEOMÖTEN

Konftel C50300IPx Hybrid är ett flexibelt premiumpaket för video i medelstora och stora mötesrum. Här får PTZ-konferenskameran Konftel Cam50 sällskap av Konftel 300IPx med OmniSound®-ljudkvalitet. Konftel OCC Hub knyter ihop paketen, så att det räcker med en enda USB-kabel för att koppla in kameran, konferenstelefonen och rummets HDMI-skärm till collaboration-appen i laptopen. Du får dessutom hybridkonceptets frihet att kunna välkomna deltagare via vanliga telefonsamtal. Anslutning: SIP.

Artikelnummer: 951401084

ÅTERFÖRSÄLJARYTA

© Konftel AB. I överensstämmelse med vår policy om kontinuerlig produktutveckling, förbehåller vi oss rätten till att ändra produktspecifikationen. Besök www.konftel.com för senaste information.

Konftel är ledande inom produkter för samarbetslösningar. Ända sedan 1988 har vår mission varit att hjälpa människor runt om i världen att genomföra möten, oavsett avstånd. Av erfarenhet vet vi att distanssamarbete är ett effektivt sätt att spara tid och pengar samtidigt som det bidrar till en bättre miljö. Perfekt ljud och kristallklar videobild är avgörande för produktiva möten, det är därför vi alltid har den senaste tekniken i våra samarbetslösningar. Vår ljudteknik OmniSound® är inbyggd i Konftels alla konferensenheter. Produkterna säljs globalt under varumärket Konftel och vårt huvudkontor ligger i Umeå. Läs mer om företaget och produkterna på konftel.com.